

HARDWARE FÜR DdD COWIS pos KASSENSYSTEM

Allgemeines

C!Touch-Rechner

(empfohlene Konfiguration bei Neuanschaffung)

Prozessor	Pentium IV, 3 GHz oder mehr (auch vergleichbare Prozessoren)
Hauptspeicher (RAM)	2 GB RAM
Festplatte	80 GB
CD/DVD-Laufwerk	beliebig
Sonstiges	15", Touchmonitor

Betriebssystem

Für die C!Touch Kasse ist ein Windows Betriebssystem erforderlich, dafür geeignet sind: Microsoft Windows XP Professional mit aktuellstem Service-Pack (Microsoft Windows XP Home ist für Netzwerkbetrieb ungeeignet).

Betriebssystemumgebung

Microsoft Internet-Explorer 6 oder höher,
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (bei Datenbanken bis 4GB Größe) und Microsoft.net Framework 2.0 (wird von NTS installiert). Die Festplatte sollte nur eine Partition „C“ enthalten.

Druckerschnittstellen

Die meisten Drucker sind inzwischen als USB-Geräte verfügbar.

Sollten vorhandene Drucker verwendet werden, müssen genügend passende Anschlüsse vorhanden sein. Bitte setzen Sie sich im Zweifelsfall mit uns in Verbindung.

Adapter von parallelen/seriellen Anschlüssen auf USB-Anschlüsse sollten nicht verwendet werden.

Schnittstelle zur Anbindung von EC – Terminals

Soll die Kassensoftware mit einem EC - Terminal verbunden werden, muss dieses über eine Eingebaute COM - Schnittstelle verfügen. Ein USB - Seriell Wandler reicht hier nicht aus. Da entsprechende Anschlusskabel nur von den Herstellern bezogen werden können, unbedingt rechtzeitig mit bestellen.

Netzwerk

Wird der Kassenrechner in einem Netzwerk betrieben (z. B. Windows Netzwerk), kann der Datenaustausch zwischen COWIS und der Kasse über das Netzwerk erfolgen. Bitte denken Sie daran, dass für eine Vernetzung Kabel und eventuell ein Netzwerkverteiler (Switch) erforderlich sind. Bei einer Datenübertragung von COWIS über das Telefonnetz (ISDN) sind die gleichen Voraussetzungen wie für die Fernwartung erforderlich (an Zentrale und C!Touch Kasse). Netzwerkkarte Ethernet: 100 MBit oder 1 Gbit. Von der Verwendung eines drahtlosen Netzwerkes (WLAN) wird abgeraten.

Software

aktuelle Version von Symantec PC Anywhere 12.5. Bitte bestellen Sie diese Software bei Ihrem Hardware-Partner. Falls kein DSL verfügbar. ISDN-Karte z.B. AVM Fritzcard

Bondrucker



Empfehlung: Thermodrucker: EPSON TMT 88 / 80mm mit Papierabschneider. Netzteil und USB-Anschluss. Maße: B x H x T = 145 x 195 x 148

Barcode-Scanner



Bitte verwenden Sie wenn möglich USB-Scanner mit „Keyboard-Emulation“ (HID-Emulation) oder einen Scanner mit Tastaturweiche. Empfehlung: Metrologic Voyager MS 9520 USB

Kassenlade



Empfehlung: Cash Base „SlimeLine 3000“
Maße: B x H x T = 445 x 110 x 420

Hinweis: Der Anschluss der Kassenlade muss an den Bondrucker passen!

TFT-Touchscreen-Monitor



Die Bedienung der C!Touch-Kassensoftware ist auf den Einsatz eines Touchscreen-Monitors ausgerichtet. Arbeiten mit der Maus und Tastatur ist ebenfalls möglich, aber nicht vorteilhaft.

Empfehlung: TFT 15" Elotouch 1515L USB Short Schwarz
Größe der Anzeige (B/H/T): 350 / 310 / 175mm